

## ZGRZEWARKI SAMOJEZDNE

Cechy urządzenia:


- Precyzyjna elektronika dmuchawy grzejącej, szczotki węglowe wirnika wyposażone w urządzenie „Motor Stop”
- Zakres zgrzewania zakładkowego o szerokości 20,30,40 lub 45mm w zależności od wybranej dyszy
- Przy zastosowaniu dodatkowego oprzyrządowania urządzenie można przebroić na zgrzewarkę do zgrzewania pasów PVC 50mm , taśmy KEDER oraz taśmy antywłamaniowej .
- Standardowe koło dociskowe pasuje do różnych rozmiarów dysz zgrzewania zakładkowego.
- Regulacja prędkości zgrzewania od 0 do 19 m/min
- Urządzenie kompensuje niewielkie nierówności podłoża podczas zgrzewania



## APLIKACJE



Zgrzewanie  
zakładek



Wgrzewanie  
taśmy PVC



Wgrzewanie taśmy  
antywłamaniowej




Wgrzewanie  
kedra

## ZASTOSOWANIE

- Produkcja plandek,
- Produkcja namiotów,
- Produkcja banerów reklamowych,

- Produkcja okładzin basenowych
- Produkcja folii do oczek wodnych,
- Dekarstwo





#### FORSTHOFF P

Flagowy produkt !

Zrzewanie zakładkowe  
plandek oraz banerów.

Dysze 20,30,40,45mm

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc grzejna	3400 W /4000 W
Temperatura	Płynna / 700°C
Poziom hałasu	<70 db
Wymiary ( dł/szer/wys)	520mm/ 310mm/ 330mm
Waga	21,5 kg ( przewód 7 m )



#### FORSTHOFF P2

Poręczny i smukły design  
obudowy jest optymalny  
dla zastosowania  
FORSTHOFF-P2 w sektorze  
produkcji banerów  
reklamowych.

Dysze: 20,30,40,45 mm

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc grzejna	3400 W /4000 W
Temperatura	Płynna / 700°C
Poziom hałasu	<70 db
Wymiary ( dł/szer/wys)	535mm/ 280mm/ 350mm
Waga	17,5 kg ( przewód 7 m )



#### FORSTHOFF D

Automat do zgrzewania  
FORSTHOFF-D oferuje  
sprawdzone i niezawodną  
technologię FORSTHOFF  
zgrzewania ciężkich termo-  
plastycznych plandek i folii.

Dysze 40 i 45mm

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc grzejna	4000 W
Temperatura	Płynna / 700°C
Poziom hałasu	<70 db
Wymiary ( dł/szer/wys)	520mm/ 385mm/ 320 mm
Waga	29,5 kg ( przewód 7 m )



#### FORSTHOFF DB

Automat zgrzewający  
FORSTHOFF-DB jest bardzo  
wydajnym urządzeniem do  
zgrzewania taśm wzmacnia-  
jących o szerokości 50 mm

Dysza 50mm

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc grzejna	4000 W
Temperatura	Płynna / 700°C
Poziom hałasu	<70 db
Wymiary ( dł/szer/wys)	520mm/ 385mm/ 320 mm
Waga	31 kg ( przewód 7 m , )

## RODZAJE DMUCHAW

**Seria L:** wydmuch dmuchawy na  
poziomie 300L, wirnik szczotkowy,  
szczotki wymieniane z zewnątrz,  
chłodzenie za a pomocą

**Seria TUBE:** wydmuch powietrza  
na poziomie 400 L, wirnik szczot-  
kowy, szczelna zabudowa, chłó-  
dzenie potencjometrem

**Seria VENTO:** wydmuch powie-  
trza na poziomie 450 l, wirnik  
indukcyjny, chłodzenie potencjo-  
metrem

## AKCESORIA



Dysze do zgrzewania zakład-  
kowego: 20,30,40,45mm



Walek dociskowy  
do kedra



Zestawy do zgrzewania  
taśmy PVC 50mm,



Zestawy do zgrzewania  
taśmy antywałamiowej